



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Cartucho Cerámico para Monomando

Ceramic Cartridge

Material:

Latón

Material:

Brass

Conexión:

½" -14 NPT

Inlet thread:

½" -14 NPT

Ajuste de Instalación:

25,4 mm (1") Max.

Adjustment of Installation:

25,4 mm (1") Max.

Presión de Trabajo:

Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Working Pressure:

Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Pr2-085 Tapón Macho Cuerpo Duplex	1	Pr2-085 Duplex Body Male Cap
2	Ps5-450 Cartucho p/ Monomando	2	Ps5-450 Cartridge Mixer
3	Pr2-613 Tuerca 1-½" 24 UNS-2A	3	Pr2-613 1-½" 24 UNS-2A Nut
4	Pr2-612 Chapetón 1-1/8"	4	Pr2-612 1-1/8" Escutcheon
5	Pr5-407 Sello Neopreno p/ Cubre Tornillo	5	Pr5-407 Neoprene Seal for Screw Cover
6	Pr5-1196 Tesamol 4780 V710	6	Pr5-1196 4780 V710 Tesamol
7	Pr5-742 Llave Allen 2 mm	7	Pr5-742 2 mm Hex Wrench
8	Pr2-2670 Opresor Allen 8-32 x 1 1/16"	8	Pr2-2670 Oppressor Allen 8-32 x 1 1/16 "
9	Pr2-1627 Cuerpo Maneral	9	Pr2-1627 Handle Body
10	Pr2-1628 Palanca Maneral	10	Pr2-1628 Lever-Handle
Sub-ensamble		Sub-assembly	
11	Ps5-522 Chapetón p/ Monomando con Sello	11	Ps5-522 Flange f/ Mixer with Seal
12	Ps2-1304 Maneral Monomando p/ Lavabo Spacio	12	Ps2-1304 Spacio-handle Mixer f/ Washbasin

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

