



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO *PRODUCT FEATURES*

Diseño ergonómico de labio elongado, espesor de cerámica de 10 mm, sistema de descarga tipo Turvex. Activación con sensor y con botón mecánico.

Ergonomic desing elongated rim, 10 mm ceramic thickness, Turvex type flush system. Activation with sensor and mechanical button.

MATERIAL:

Cerámica porcelanizada de alto brillo
 Calidad "A", tipo I

MATERIALS:

*Ceramic high gloss porcelain
 Quality "A", Type I*

VÁLVULAS:

Válvula de admisión y descarga calibradas
 Válvula de admisión silenciosa
 Válvula de descarga de Ø 3"

VALVES:

*Fill and flush calibrated valves
 Silence fill valve
 Ø 3" Discharge valve*

ACCESORIOS:

Llave de 7/16"
 Kit de fijación al piso
 Asiento y kit de sujeción
 Kit de sujeción y acoplamiento para tanque
 Extensión de Ø 15/16"-14 NS-1

ACCESSORIES:

*7/16" wrench
 Floor fixing kit
 Seat and fixing kit
 Fixing and coupling kit for tank
 Ø 15/16"-14 NS-1 extension*

CONEXIÓN:

A la alimentación Ø15/16"-14 NS-1
 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.

CONNECTION:

*To the supply Ø15/16"-14 NS-1
 Coupling to the drain Ø4" with toilet flange or wax ring.*

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 0,8 kg/cm²
 Pmax. = 6,0 kg/cm²

WORKING PRESSURE.

*Pmin. = 11,3 psi
 Pmax. = 85,34 psi*

ELECTRÓNICO:

Distancia de detección 25mm a 40mm
 Energía: Para el Módulo de Control - 6Vcc (4 baterías alcalinas AA). Para el Sensor - 4,5Vcc (3 baterías alcalinas AAA).

ELECTRONIC:

*Distance to detect movement: 0,98" to 1,57".
 Energy: For the Control Module - 6VDC (4 AA alkaline batteries). For the Sensor - 4,5VDC (3 AAA alkaline batteries).*

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
 Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
 Visit our pages www.helvex.com.mx for México and www.helvex.com for the international market.*



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
 Consultancy and Technical Service:
 (52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
 Original Spare Parts:
 (52) 55 53 33 94 00
 (52) 55 53 33 94 21
www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx
 Ext. 5913, 5068 y 4815